


OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

Pigtail Monomodo OS2 [9/125 µm] Pulido PC/APC



Descripción

Los pigtaills monomodo son latiguillos monofibra con un conector en solo uno de sus extremos. Los latiguillos pueden ir montados con conectores monomodo ST, SC, LC y FC. También llamado rabillo.

Aplicaciones

- Los pigtaills monomodo permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme mecánico o de fusión.
- Generalmente, se alojan en las cajas dotadas de pasamuros o adaptadores.

Normativa

Ensayos mecánicos y térmicos según:

- EN 187000
- CEI 60794

Ensayo fuego según:

- UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)
- UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)

Beneficios y Características

- Construcción con monofibras.
- Su utilización mediante fusionadora permite una rápida conectorización y de excelente calidad.
- Se utiliza también para empalmes mecánicos.
- Fabricación bajo estrictas normas de calidad.
- El packing incluye una hoja de certificación.

Ficha Técnica

Código Nº: Fecha:

02-01-1-0-ES-V1.0 25/07/16

UNE EN ISO
9001:2000

Certified by



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

Pigtail Monomodo OS2 [9/125 µm] Pulido PC/APC

Especificaciones Físicas	
■ Tipo de fibra:	Monomodo 9/125 µm
■ Diámetro de la fibra:	900 µm
■ Tipo de conectores:	LC, ST, SC ó FC
■ Tipo de pulido:	PC/APC
■ Longitud standard:	1 m - 2 m
■ Pérdida de inserción:	≤0,2 dB
■ Pérdida de retorno:	• PC: ≥ 45 dB
	• APC: ≥ 65 dB
■ Vida media:	500 ciclos
■ Temperatura de funcionamiento:	-40° C a +85° C

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de fibra	Tipo conector / pulido	Diámetro fibra	Longitud (m.)	Embalaje
50568	Pigtail	monomodo	SC-APC	9/125 µm	1 m	1
50566	Pigtail	monomodo	SC-PC	9/125 µm	1 m	1
50567	Pigtail	monomodo	LC-PC	9/125 µm	1 m	1
5164	Pigtail	monomodo	ST-PC	9/125 µm	2 m	1
50584	Pigtail	monomodo	FC-PC	9/125 µm	2 m	1

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

02-01-1-0-ES-V1.0 25/07/16

UNE EN ISO
9001:2000

Certified by



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.