

OPENETICS

Consola LCD Integra 15"

GAMA

Server Rack



Descripción

La Consola Integra ofrece la mayor eficiencia en el control de múltiples ordenadores, sus medidas lo hace ideal para su instalación en rack 19".

El modelo va dotado con una pantalla de 1024 x 768 TFT LCD de alta resolución, touchpad y teclado integrados.

El diseño de los comandos de control, de tipo táctil así como de la posición del teclado le permite conseguir que su altura sea de 1 U en posición de reposo. El sistema de guías deslizantes diseñado para este modelo hace que su uso sea fácil y cómodo, quedando recogido cuando no se usa.

Aplicaciones

La consola Integra modelo IKV-10 está especialmente concebida para el control múltiple de ordenadores, pudiendo controlar desde 8 hasta 136 servidores mediante la opción de trabajo en cascada.

Normativa

En conformidad con la normativa ISO/ICE 11802 2ª edición y la directiva ANSI/TIA/EIA 568. Así mismo, este producto cumple los requisitos de los siguientes estándares:

- EN60950
- EN55022 Clase B
- EN55024

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

06-01-2-0-ES-V1.0 17/06/08

UNE EN ISO
9001:2000

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Consola LCD Integra 15"

GAMA

Server Rack

Características

- Touchpad incorporado para control de la consola.
- Beneficios del diseño modular del switch para KVM:
 1. Los módulos del switch Integra KVM se suministran para los siguientes tipos de interfaz: PS/2, USB, o Sun interfaz con 8 o 16 puertos.
 2. Control de los ordenadores con interfaz PS/2, USB, o SUN.
 3. Profundidad ajustable a partir de 50 cm utilizando apropiadamente el soporte posterior y el kit de extensión.
 4. Disponibilidad de swiths KVM con módulos incorporados para control vía IP.
 5. Módulos de alimentación de -48V/-24V opcionales.
 6. Disponibilidad de módulos de alimentación AC redundantes.
- El panel LCD abierto soporta una resolución de 1024 x 768.
- Medidas standard de 19" y 1 U para rack.
- Diseño ergonómico para su fácil manejo.
- Mecanismo de apagado automático al cerrar la consola.
- Teclado completo y básico de 105 teclas.

Especificaciones Técnicas Panel LCD

■ Tamaño LCD	15" TFT
■ Área activa del display	304.1 x 228.1 mm.
■ Tamaño del píxel	0,297 (H) x 0,297 (V) mm.
■ Resolución	1024 x 768
■ Brillo	250 cd/m ²
■ Contraste	500 : 1
■ Ángulo de visión	130 ° (H) 130 ° (V)
■ Control de usuario	OSD Control (Auto ahorro)

Especificaciones Técnicas

■ Conector para módulo KVM	C-36
■ Alimentación	AC100V~AC240V
■ Tensión de salida	DC12V 4A

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

06-01-2-0-ES-V1.0 17/06/08

UNE EN ISO
9001:2000

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Módulo Server Switch Integra 19" [KVM]

GAMA

Server Rack



Guía para Server
Switch Integra



Características

- La configuración en cascada amplía la capacidad del sistema.
- La función Auto-scan selecciona automáticamente los ordenadores secuencialmente.
- Soporte mediante Microsoft IntelliMouse (Pro).
- Soporte mediante PS/2 y ratón.
- Asignación individual del ordenador mediante un único y significativo nombre.
- Identificación y selección de los ordenadores mediante los nombres asignados.
- Sistema programable de filtraje de ordenadores no utilizados.
- Sistema de almacenamiento de datos y usuarios guardados en memoria no volátil.
- Sistema de contraseña de seguridad que impide el acceso a personal no autorizado.
- Total control de la unidad mediante un interfaz OSD de fácil manejo.
- Las funciones de la tecla de acceso directo permiten un fácil acceso al ordenador.
- Indicador lumínico del ordenador seleccionado en el panel de la consola.
- Sistema operativo independiente transparente a todas las aplicaciones.
- Sistema de configuración Plug-and-play.
- Compatible con DDC2B.
- Módulo opcional multimedia para conexión de micrófono y altavoces stereo.
- Posibilidad de instalación en cascada en rack de 19" de los módulos switch PS/2 KVM .
- Los cables de conexión 3-en-1 están especialmente diseñados para el ahorro de espacio y la máxima flexibilidad.

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

06-01-2-0-ES-V1.0 17/06/08

UNE EN ISO
9001:2000

Certified by



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Módulo Server Switch Integra 19" [KVM]

GAMA

Server Rack

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

06-01-20-ES-V1.0 17/06/08

Especificaciones Técnicas Slim PS/2

	Módulo Server Switch Integra 8 puertos	Módulo Server Switch Integra 16 puertos
■ Número de puertos de consola	1	1
■ Número de puertos de ordenador	8	16
■ Número de ordenadores en cascada	64	136
■ Pulsadores de control	4/8, en la consola KVM	
■ Tecla de control directo	Sí	
■ On-screen display (OSD)	Sí	
■ Plug-and-play	Sí	
■ Montaje en Rack	Sí, Rack 19" standard	
■ Intervalo de auto búsqueda	3, 8, 15, 30 segundos	
■ Escalado de búsqueda programable	Sí	
■ Longitud máxima de los cables de conexión	A la consola 30 m. A los PC 15 m. para puerto PS/2	
■ Resolución	1920 x 1440, DDC2B	
■ Conector de la consola LCD KVM	C-36	
■ Unidades de LED de encendido del Server	8	
■ Unidades de LED de selección de Server	8	
■ Pulsadores frontales	8	
■ Intervalo de búsqueda	3, 8, 15, 30 segundos	
■ Conector a la consola KVM	C-36	
■ Conectores ordenador	Teclado + Ratón + Monitor (3en1) PS/2 interface	HDB15 x 8 Hembra (azul gris)
■ Conectores consola	Teclado Ratón Monitor	HDB15 x 16 Hembra (azul gris)
■ Módulo Multimedia (opcional)	MAV-108	
■ Soportes de montaje a Rack 1U	1 U, incluidos	
■ Altura	1 U	
■ Tensión de alimentación (mínima) (módulo de alimentación -24/-48V no instalado)	12V DC 3A (conectado a consola KVM) 9 ~ 12V DC 500mA (no conectado a consola KVM)	
■ Dimensiones	40 x 404 x 114 mm.	

UNE EN ISO
9001:2000

Certified by



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12

F: (+34) 93 784 82 10

E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43

F: (+34) 91 547 76 59

E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Consola LCD Integra 15" + Módulo Server Switch Integra 19" [KVM]

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº puertos	Nº ordenadores en cascada	Nº U 1 U= 44,45 mm.
7509	Consola server switch integra KVM	8	64	1 U
7512	Consola integra 17" sin KVM			1 U
7508	Consola server switch integra KVM	16	136	1 U

*Consola con pantalla, teclado y ratón integrado.

GAMA

Server Rack

Ficha Técnica

Código Nº: Fecha:

06-01-2-0-ES-V1.0 17/06/08

UNE EN ISO
9001:2000

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.