

OPENETICS

GAMA

S.C.E Cat. 5e/ 6 /
6A / Fibra Óptica

Módulos para Carril DIN



Descripción

Módulo terminal con conectores combinables especialmente diseñado para su instalación en batería sobre carril DIN estándar de 35 mm.

Aplicaciones

Este módulo para carril DIN permite la interconexión de redes industriales de cobre y fibra óptica. También se pueden instalar directamente en carril DIN sobre superficie. Se instala a presión sobre carril DIN, ocupando un sólo módulo de 18 mm.

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-A
- DIN 43880
- EN 60715

Beneficios y Características

- Fácil instalación en carril mediante anclaje a presión.
- Su diseño permite montar en batería diferentes tipos de conectores en el mínimo espacio.
- Compatible con los conectores multimedia OPENETICS.
- Incorpora etiquetero para fácil identificación.
- Incluye lengüeta para puesta a tierra del conector RJ45.
- Ventana antipolvo de protección del conector.

Ficha Técnica

Fecha:

01-03-00-ES-V1.0 18/01/12

Código No.:

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA
S.C.E Cat. 5e/ 6 /
6A / Fibra Óptica

Módulos para Carril DIN

Especificaciones Generales:

■ Material de la cubierta:	PVC retardante a la llama UL 94V-0
■ Color:	Gris RAL 7035
■ Tipo de conectores:	RJ45 / ST / SC / LC Dúplex
■ Temperatura de funcionamiento:	-20 °C hasta 60 °C
■ Tipo del conductor:	Compatible con 22-24 AWG
■ Protección:	IP 20
■ Anchura:	18 mm. (21 mm. con tapas)

Información Comercial

Ref.	Descripción	Cat.	Tipo de conector	Unidad de embalaje
50036	Módulo para carril DIN	6A	FTP RJ45	1
50043	Módulo para carril DIN	6	UTP RJ45	1
50044	Módulo para carril DIN	5e	UTP RJ45	1
50037	Módulo para carril DIN	FO	ST	1
50039	Módulo para carril DIN	FO	SC	1
50041	Módulo para carril DIN	FO	LC Dúplex	1

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

01-03-00-ES-V1.0 18/01/12

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

