

OPENETICS

Armario de distribución de FO para planta externa FTTH

GAMA

ICT - 2



Descripción

Armario de distribución de Fibra Óptica para planta externa FTTH con capacidad de 288 fibras.

Aplicaciones

Distribución de fibra óptica en exteriores. Permite el conexionado, fusionado, parcheo, splitting y distribución de cableado en fibra óptica en exteriores en despliegues de redes FTTH.

Dispone de zócalo practicable por delante y por detrás para el fácil acceso y sujeción de los cables en el interior.

Puerta delantera y trasera con cerraduras de 3 puntos. 24 slots con bandejas extraíbles de 12 cores. Capacidad total 288 fibras.

El armario se suministra con todos los accesorios para la sujeción de los cables y los organizadores de tubos. Incluye cajón extraíble con 6 cassettes para 24 fusiones. No se incluyen pasamuros.

Normativa

- IEC 60874-14
- IEC 60529 IP65

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2014 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Armario de distribución de FO para planta externa FTTH

Características y Ventajas

- Instalación rápida y sencilla.
- Construcción robusta en poliéster.
- Puertas delantera y trasera.
- Gran capacidad de entradas/salidas de cables.
- Capacidad de almacenaje y reserva de fibra.

Especificaciones

■ Material de la Caja:	Poliéster
■ Temperatura de funcionamiento:	-20° - +60° C
■ Color:	Gris RAL 7032
■ Capacidad en pasamuros SC:	288
■ Capacidad en pasamuros LC:	576
■ Altura:	1450 mm.
■ Anchura:	750 mm.
■ Profundidad:	360 mm.
■ Unidad de embalaje:	1

Información Comercial

REF.	Descripción	Dimensiones (mm.)		
		Alto	Ancho	Profundidad
51206	Armario de interconexión de Fibra Óptica capacidad de 288 fibras	1450	750	360

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2014 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

