

OPENETICS

Caja Mural Estanca Metálica 24/48/72 Fibras

GAMA

ICT - 2



Descripción

Caja metálica mural estanca para conexión, segregación de fibras y distribución de FO, con Grado de Protección: IP52

Aplicaciones

Uso en exteriores o interiores. Acceso a edificios en redes FTTH. Admite la instalación de splitters hasta de 1x24, 1x48 y 1x72 respectivamente. Permite la terminación de las fibras ópticas sobre los pasamuros, con compartimentos separados entradas/salidas. Permite la conexión de cable directo, empalmes mecánicos o fusiones, ya que dispone de un cassette en su interior, con gran capacidad de almacenaje de la fibra.

- La caja de 24 fibras dispone de 2 entradas/salidas de cable estancas, y salidas para 24 pigtaills o cables preconectorizados standard de acceso a los PAU.
- La caja de 48 fibras dispone de 4 entradas/salidas de cable estancas, y salidas para 48 pigtaills o cables preconectorizados standard de acceso a los PAU.
- La caja de 72 fibras dispone de 4 entradas/salidas de cable estancas, y salidas para 72 pigtaills o cables preconectorizados standard de acceso a los PAU.

Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Caja Mural Estanca Metálica 24/48/72 Fibras

GAMA

ICT-2

Características y Ventajas

- Preparado para instalación a pared.
- Fácil sujeción mecánica de los cables de acometida.
- Facilidad de montaje.
- Capacidad de almacenamiento de fibra: hasta 24/48/72 pasamuros SC/SC o LC Duplex.
- Incluye accesorios para gestión del cableado interior y fusiones.
- Cierre estanco con cerradura y llave.
- Grado de Protección: IP52

Características técnicas

■ Tipo de caja:	24	48	72
■ Material:	Acero laminado en frío 1,2 mm. gris		
■ Entrada de cable:	2	4	4
■ Pasamuros admitidos:	24 SC y/o LC Duplex	48 SC y/o LC Duplex	72 SC y/o LC Duplex
■ Altura:	455 mm.		
■ Anchura:	405 mm.		
■ Profundidad:	80 mm.	120 mm.	150 mm.
■ Unidad de embalaje:	1		
■ Temperatura uso:	-40 a +75°C		
■ Cable admitido:	Cables ext/int hasta 10 mm.		
■ Grado de Protección:	IP52		

Información Comercial

REF.	Descripción	Tipo de conector	Capacidad pasamuros	Dimensiones (mm.)		
				Alto	Ancho	Profundidad
51230	Caja mural estanca 24 fibras	SC	24 SC y/o LC Duplex	455	405	80
51231	Caja mural estanca 48 fibras	SC	48 SC y/o LC Duplex	455	405	120
51232	Caja mural estanca 72 fibras	SC	72 SC y/o LC Duplex	455	405	150

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guítard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

