

OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Torpedo Estanco en línea para 147 Fibras



Descripción

Torpedo estanco en línea para empalmes y segregaciones hasta 147 fibras ópticas. Uso en intemperie, sobre pared, arquetas subterráneas, canalizaciones, etc.

Aplicaciones

Utilización en exterior o interior. Permite la conexión de cable directo y segregación de cables, con empalmes mecánicos o fusiones.

Dispone de 6 cassettes para 24 fusiones cada uno, y gran capacidad de almacenaje de la fibra.

Dispone de 3 entradas y 3 salidas de cable estancas para cables desde 7 a 28mm. de diámetro.

Normativa

- Conformidad CE
- RoHS

Ficha Técnica

Fecha:

20/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Torpedo Estanco en línea para 147 Fibras

Características y Ventajas

- Preparado para instalación sobre pared.
- Fácil sujeción mecánica de los cables de acometida
- Facilidad de montaje
- Capacidad de almacenamiento de fibra. Hasta 147 FO
- Incluye accesorios para gestión del cableado interior.
- Cierre estanco con cerradura mediante brida.

Características técnicas

■ Material:	Plásticos técnicos resistentes UV
■ Entrada de cable:	3
■ Salida cable:	3
■ Diámetro cable:	De 7 a 28 mm. diámetro
■ Anchura:	185 mm. diámetro
■ Altura:	610 mm
■ Unidad de embalaje:	1
■ Temperatura uso:	-40 a +75°C

Información Comercial

REF.	Descripción	Capacidad fibras	Dimensiones (mm.)	
			Alto	Ancho
51249	Torpedo en línea	147	610	185

Ficha Técnica

Fecha:

20/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

