

# OPENETICS

GAMA

S.C.E Cat. 5e

## Rosetas Cat. 5e con 1-2 Conectores FTP RJ49



### Descripción

Roseta terminal de usuario para voz y/o datos provista de conectores RJ49 Cat. 5e apantallados (FTP). Disponible para uno o dos puertos.

### Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 y 16 Mbps

### Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50173:2002

### Beneficios y Características

- Supera las condiciones de Cat. 5e marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Instalación rápida y sencilla.
- Troquelado en tres caras, para elegir el lugar de entrada del cable.
- Posibilidad de fijarlo con tornillos o cinta adhesiva de doble cara, incluido en el pack.
- La conexión se puede realizar mediante herramientas de conexionado y corte, tipo 110 y Krone.
- Disponible para 1 y 2 conectores.

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

00-02-1-0-ES-V1.0 13/07/2017

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Rosetas Cat. 5e con 1-2 Conectores FTP RJ49

GAMA

S.C.E Cat. 5e

### Especificaciones Generales:

■ Material de la caja:	PVC retardante de la llama
■ Material del conector	Bronce con 50 μpulgadas de oro sobre 100 μpulgadas de níquel
■ Temperatura de acción:	-20 °C hasta 60 °C
■ Tipo del conductor:	Compatible con 22-26 AWG
■ Color:	Blanco
■ Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
■ Retención de la fuerza del conector:	140 N
■ Durabilidad:	750 ciclos

### Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº de conectores	Tipo de conector	Persiana
5602	Roseta Cat. 5e con	1 conector	FTP RJ49	sin persiana
5603	Roseta Cat. 5e con	2 conectores	FTP RJ49	sin persiana

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

00-02-1-0-ES-V1.0 13/07/2017

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212

F: (+34) 937 848 210

E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943

F: (+34) 937 848 210

E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

