

OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Caja de empalme estanca para F/O hasta 24 fibras 3E



Descripción:

La Caja de Empalme Estanca para Fibra Óptica hasta 24 Fibras contiene 3 puertos de entrada/salida y es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas.

Su diseño permite instalarlo en registros bajo tierra o sobre el tendido de cable aéreo e incluye accesorios para facilitar la instalación.

Especificaciones:

- Largo: 240 mm.
- Ancho: 190 mm.
- Alto: 80 mm.
- Peso: 0,9 kg.
- Puertos: 3
- Protección: IP68.
- Diámetro Min. Cable: 8 mm.
- Diámetro Max. Cable: 16 mm.

Información Comercial:

Ref	Descripción	Capacidad de N° fibras	N° entradas	N° salidas
51223	Caja de empalme estanca para F/O hasta 24 fibras 3E	24	1	1

Ficha Técnica

Fecha:

FEB/2016

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2014 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Cassette de Empalme para 6/12 Fusiones



Cassette de Empalme para 6/12 Fusiones

Descripción

El Cassette de Empalme ha sido diseñado para alojar el respaldo de fibra y sujetar firmemente los empalmes por fusión o mecánicos.

Su diseño innovador con secciones dividen y permiten el acceso individual a cada fibra sin interrumpir señal de las demás fibras.

Especificaciones

- Largo: 108 mm.
- Ancho: 94 mm.
- Alto: 18 mm.
- Capacidad de empalmes por fusión: 12
- Capacidad de empalmes mecánicos: 6

Ficha Técnica

Fecha:

FEB/2016

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2014 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

