

OPENETICS

GAMA

Productos Modulares
Multimedia

Adaptador HDMI-HDMI



Descripción

Los adaptadores HDMI-HDMI OPENETICS para transmitir señales audio-visuales de la televisión digital de los DVD, decodificador de televisión digital, y de otras fuentes audio-visuales a las televisiones, a los proyectores y a otros vídeo displays.

Los adaptadores HDMI-HDMI OPENETICS puede llevar los audio datos de varios canales de la alta calidad y todos los formatos de vídeo estándar de alta definición.

HDMI también controla la transferencia y el estado de la información en ambas direcciones.

Aplicaciones

High-Definition Multi-media Interface (HDMI) -Interfaz multimedia de alta definición- es una norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión apoyada por la industria para que sea el sustituto DRM del euroconector. HDMI provee un interfaz entre cualquier fuente DRM de audio y vídeo digital como podría ser un sintonizador TDT, un reproductor de Blu-ray, un ordenador (con Windows, Linux, etc.) o un receptor A/V, y monitor de audio/vídeo digital compatible, como un televisor digital (DTV).

Normativa

HDMI Standards 1.3

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

01-03-0-ES-V1.0 17/09/09

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

Productos Modulares
Multimedia

Adaptador HDMI-HDMI

Beneficios y Características

- Alto rendimiento y durabilidad superior.
- Soporta todos los formatos de HDTV incluyendo 1080p, 1080i, 720p, and 480p.
- Soporta para 8 canales la señal de audio digital sin comprimir a 192khz. a escala con 24 bits / o muestra como puede ser comprimida en DTS o Dolby Digital.
- Su diseño permite el fácil acceso a los componentes HDMI.
- La conexión de 180° HDMI permite la instalación directa a los componentes de HDMI sin torcer los cables.
- Enchufe el cable HDMI detrás de la placa frontal. No necesita herramientas.

Especificaciones Generales:

■ Material de la cobertura:	Polímero ABS
■ Material de los contactos:	Aleación bronce con 50 μpulgadas de oro sobre 100 μpulgadas de níquel
■ Temperatura de acción:	-20 a +60° C
■ Color:	Blanco
■ Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
■ Tensión mínima (rms):	40 Vac
■ Resistencia del contacto:	< 30 Ohm
■ Retención de la fuerza del conector:	44 N
■ Durabilidad:	10,000 ciclos

Información Comercial

P/N	Descripción	U/Emb.
50020	Adaptador HDMI-HDMI	1

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

01-03-0-0-ES-V1.0 17/09/09

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

