

OPENETICS

GAMA

S.C.E Cat. 6

Conector Cat.6 slim hembra UTP RJ45 tool-less



Descripción

Conector modular RJ45 Cat 6 hembra para cable UTP. Diseñado para instalar en paneles de parcheo, rosetas o cajas de superficie con alta densidad, sin herramientas. Contactos IDC de fósforo bronce 100% seguros.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-C2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Supera las condiciones de Cat. 6 especificadas por la norma.
- Diseño robusto y fácil instalación sin herramientas.
- Alto nivel de calidad.
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B.
- Diseñado en 180° para mayor comodidad en el posterior mantenimiento.
- Construcción estrecha (14,5 mm.) para alta densidad.

Ficha Técnica

Fecha:

00-04-0-0-ES-V1.0 28/01/2021

Código Nº:



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Conector Cat.6 slim hembra UTP RJ45 tool-less

GAMA

S.C.E Cat. 6

Especificaciones Generales:

■ Formado por :	8 contactos
■ Material de la cobertura:	Policarbonato PC
■ Material de los contactos:	Fósforo Bronce
■ Temperatura de acción:	-10 °C hasta 60 °C
■ Tipo del conductor:	Cable rígido, compatible con 22-24 AWG
■ Color:	Blanco
■ Resistencia de aislamiento:	≥ 500 MΩ
■ Resistencia del contacto:	≤ 20 mΩ
■ Retención de la fuerza del conector:	140 N
■ Durabilidad:	≥ 750 ciclos

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de conector	Nº pins	Bloques terminales	Unidad de embalaje
5822	Conector Cat.6 slim hembra UTP RJ45 tool-less	UTP	8	110 IDC	1

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

00-04-0-0-ES-V1.0 28/01/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

