

OPENETICS

Flat Rack

GAMA

Rack



Descripción

Armarios metálicos extraplano, totalmente reversibles, para la instalación de centralitas IP y redes locales de voz y datos para Pymes. Fabricado en España (Marcado CE).

Aplicaciones

El Flat Rack está diseñado para integrar en un mínimo espacio centralitas telefónicas IP (profundidad hasta 410 mm.), switches de 19" hasta 48 puertos, paneles de parcheo y regleta eléctrica PDU.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Instalación fácil y cómoda mediante 4 tacos i tornillos.
- Sumamente versátil. Montaje extraplano. Totalmente reversible.
- Permite integrar centralitas Alcatel OmniPCX de 1, 2 y 3 módulos.
- Preparado para instalar switches de 19" de 24 y 48 puertos (1 U) en dos posiciones distintas.
- Facilidad de entradas de cables lateral, superior, inferior y posterior.
- Ventilación natural por convección. Preparado para montar ventiladores opcionales.
- Puerta lateral de metacrilato transparente, con cerradura.
- Puerta frontal desmontable y extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Varias opciones de montaje para la regleta de alimentación PDU.
- Posibilidad de personalización.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 5 años

Ficha Técnica

Fecha:

14/06/2019

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Flat Rack

GAMA

Rack

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|---|
| ■ Material: | Acero laminado en frío UNE 36086-91 |
| ■ Color: | Negro RAL 9005 Microtexturado. Otros colores bajo pedido. |
| ■ Carga máxima: | 30 kg. |
| ■ Altura: | 530 mm. |
| ■ Anchura: | 610 mm. |
| ■ Profundidad: | 225 mm. |
| ■ Peso: | 9 Kg. |
| ■ Unidad de embalaje: | 1 |
| ■ Puerta delantera: | Metacrilato transparente con cerradura |
| ■ Puerta mantenimiento: | Acero laminado en frío UNE 36086-91 con pestillo de seguridad |
| ■ Entrada de cables: | Superior, inferior, lateral y posterior |
| ■ Capacidad: | 4 U |

Información Comercial y Dimensiones:

| Ref. | Descripción | Dimensiones nominales en mm. | | | Tipo de puerta |
|------|-------------|------------------------------|-------|-------------|----------------|
| | | Alto | Ancho | Profundidad | |
| 2511 | Flat Rack | 530 | 610 | 225 | Transparente |

Ficha Técnica

Fecha:

14/06/2019

Código Nº:

05-00-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

