

OPENETICS [Security]

GAMA Control de Acceso & Presencia

Control de acceso por tarjeta de proximidad (interior / exterior)



Descripción

El control de acceso por tarjeta de proximidad permite controlar la apertura de una puerta gobernada por un cierre eléctrico. Este lector tiene un grado de protección IP67, que permite montarlo en la intemperie.

Aplicaciones

- **Control de acceso a oficinas o empresas:** Permite controlar el acceso al edificio u oficinas de manera que sólo el personal autorizado pueda hacerlo.
- **Edificios de viviendas:** Con el control de acceso a edificios de viviendas se consigue un acceso más cómodo y más seguro, sin necesidad de sobrecargarse de llaves.

Normativa

Conformidad CE y RoHS.

Ventajas

- Fácil y rápida instalación.
- Programación sencilla, sin software.
- Diseño discreto y atractivo.

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

01-03-0-ES-V1.0 03/10/11

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENETICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

GAMA
Control de Acceso
& Presencia

Control de acceso por tarjeta de proximidad (interior / exterior)

Especificaciones Técnicas:

■ Capacidad:	100 usuarios
■ Sistema de identificación:	Tarjeta de proximidad (Ref. 30004 no incluida)
■ Rango de lectura de tarjeta:	15 cm
■ Programación:	Mediante tarjetas master (hasta 5 tarjetas master)*
■ Ambiente de funcionamiento:	Temperatura de -20 a 70°C
■ Grado de protección:	IP67
■ Dimensiones (Al x An x Pr):	94 x 44 x 17 mm
■ Fuente de alimentación:	12 Vcc (no incluida)

* Las tarjetas Ref. 30004 se convierten en master por configuración sobre el propio equipo.

Información Comercial

P/N	Descripción	Nº Usuarios	U/Emb.
30060	Control de acceso por tarjeta de proximidad (interior / exterior)*	100	1

* Precisa tarjetas de proximidad Ref. 30004

Contenido de la Caja:

1. Terminal de control de acceso por tarjeta de proximidad
2. Manual de instalación y usuario

Accesorios y Complementos

P/N	Accesorios	U/Emb.
30004	Kit de 10 tarjetas de proximidad	1
30010	Fuente de alimentación 12 V AC, 18VA	1
30011	Fuente de alimentación 12 V DC, 30 W	1
30012	Fuente de alimentación 12 V DC, 80 W	1
30013	Abrepuertas simétrico standard 12 V AC/DC	1
30014	Abrepuertas simétrico inverso 12 V DC	1
30017	Abrepuertas magnético universal 300 kgs. 12V DC, led + reed	1
30015	Frontal abrepuertas corto reversible (pestillo)	1
30016	Frontal abrepuertas largo reversible	1
30018	Escuadras en L para abrepuertas magnético (apertura hacia exterior)	1
30019	Escuadras en Z para abrepuertas magnético (apertura hacia interior)	1
30020	Pasacables flexible de seguridad	1
30021	Pulsador salida	1
30022	Pulsador emergencia	1



Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

01-03-00-ES-V1.0 03/10/11

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.