

OPENETICS [Security]

Kit CCTV grabador digital 4 entradas + 4 cámaras bullet

GAMA

CCTV



Descripción

Este nuevo sistema completo de videovigilancia CCTV con grabación digital incluye:

- 4 cámaras tipo bullet, 520 líneas de resolución, óptica de 6 mm., iluminación infrarroja para visión en la oscuridad.
 - 4 soportes para cámara.
 - 1 videograbador digital con compresión H.264 y 100 ips (no incluye disco duro).
 - 1 fuente de alimentación de 12 Vcc 5 A (múltiples salidas).
 - 4 cables combinados de vídeo + alimentación, de 18 m. de longitud.
- Los Kits de CCTV aportan una solución fácil y rápida para las necesidades de seguridad.

Aplicaciones

- Residencial: Viviendas / comunidades de vecinos / zonas comunes
- Oficinas / centros de trabajo
- Ocio: Gimnasios / clubes deportivos / centros recreativos
- Establecimientos comerciales: Tiendas / supermercados / farmacias
- Sanitarios: CAPs / Ambulancias / Clínicas
- Industrial: Naves industriales / almacenes
- Restauración: Establecimientos hoteleros / restaurantes / cafeterías

Normativa

Conformidad CE, RoHS y FCC

Información Comercial

P/N	Descripción	U/Emb.
40036	Kit CCTV grabador digital 4 entradas + 4 cámaras bullet, 520 TVL, 6 mm., leds IR	1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Ficha Técnica

Fecha:

01-03-00-ES-V1.0 05/12/12

Código Nº:



OPENETICS [Security]

Cámara bullet, 520 TVL, 1/3" CCD, 6 mm., leds IR

Descripción

Cámara color en formato bullet para uso en interior y exterior (IP55). Su excelente resolución de 520 líneas le permite captar los detalles de la escena. Dispone de óptica fija de 6 mm que proporciona un campo de visión de 52° en horizontal. Tiene Iluminación por infrarrojos para visión en la oscuridad. Funciona con 12 Vcc (fuente de alimentación no incluida).

Aplicaciones

- Residencial: Viviendas / comunidades de vecinos / zonas comunes
- Oficinas / centros de trabajo
- Ocio: Gimnasios / clubes deportivos / centros recreativos
- Establecimientos comerciales: Tiendas / supermercados / farmacias
- Sanitarios: CAPs / Ambulancias / Clínicas
- Industrial: Naves industriales / almacenes
- Restauración: Establecimientos hoteleros / restaurantes / cafeterías

Normativa

Conformidad CE, RoHS y FCC.

Ventajas

- Excelente calidad de imagen.
- Vigilancia visible para un efecto disuasorio.
- Iluminación IR para visión en la oscuridad.
- Adaptación automática a los cambios de iluminación.
- Soporte y parasol incluidos.
- Fácil montaje.

GAMA

CCTV

Ficha Técnica

Fecha:

01-03-00-ES-V1.0 21/03/12

Código Nº:

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

Cámara bullet, 520 TVL, 1/3" CCD, 6 mm., leds IR

Características Técnicas:

Sensor / Óptica

■ Sensor:	CMOS 1/3"
■ Óptica:	6 mm.
■ Montura de la óptica:	-
■ Auto iris:	-
■ Compensación de contraluz:	Automático
■ Control de exposición:	Electrónico; 1/50 a 1/100.000 s
■ Control de ganancia:	Automático
■ Balance de blanco:	Automático
■ Gama:	0,45
■ Iluminación mínima:	0lux, IR On
■ Filtro IR mecánico:	No

Salida de Vídeo

■ Sistema de imagen:	PAL
■ Resolución:	520 líneas
■ Conector:	BNC
■ Salida de vídeo:	Compuesta; 1 V pico a pico; 75 Ohm
■ Sincronización:	Interna
■ Relación señal/ruido:	>48 dB

Modo Nocturno

■ Día/noche:	Sí
■ Iluminación led IR:	Sí, 25 m.

Construcción

■ Material carcasa:	Duraluminio extruido, color negro
■ Dimensiones L x An x Al:	120x80x50 mm.
■ Peso:	400 g.

Alimentación

■ Alimentación:	12 Vdc 300 mA (Fuente no incluida)
-----------------	------------------------------------

Entorno de Operación

■ Uso interior/externo:	Interior / Exterior IP55
■ Temperatura:	-10 a +50 °C
■ Humedad:	90% máxima

GAMA

CCTV

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

01-03-0-ES-V1.0 05/12/12

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS [Security]

GAMA

CCTV

Videograbador digital 4 canales 100 ips, H.264

Descripción

Videograbador digital de sobremesa para 4 cámaras con compresión H.264.

Aplicaciones

Es ideal para pequeñas instalaciones. Sencillo de uso con las máximas prestaciones para un equipo de su categoría.

Normativa

Conformidad CE, RoHS y FCC.

Ventajas

- La grabación en soporte digital asegura la integridad y portabilidad de las grabaciones.
- La compresión de las grabaciones disminuye su tamaño en disco, permitiendo más horas de grabación.
- El acceso remoto a través de la red permite visualizar tanto imágenes en directo como grabaciones.
- Acceso remoto a las imágenes desde teléfono móvil 3G (iPhone, Android).
- Posibilidad de envío de imágenes por e-mail.
- Las entradas de audio posibilitan la escucha y grabación del sonido ambiente junto a la cámara.
- Entorno gráfico de uso sencillo con ratón.
- Grabación, visualización y transmisión simultáneas.
- Soporta DDNS (sistema dinámico de nombre de dominio).
- Idiomas: español, inglés, francés.

** HDD opcionales de distintas capacidades según los requerimientos de almacenamiento.
Capacidad máxima 2 TB.*

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

01-03-0-0-ES-V1.0 05/12/12

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

Videograbador digital 4 canales 100 ips, H.264

GAMA

CCTV

Características Técnicas:

■ Entradas de vídeo:	4 canales, BNC
■ Salidas de vídeo:	1 BNC, 1 VGA. Funcionamiento simultáneo.
■ Compresión de vídeo:	H.264
■ E/S de audio:	2/1, RCA
■ Sistema operativo:	Linux
■ Funciones:	Visualización, grabación, y reproducción
■ Funciones de red:	Visualización, grabación, y reproducción a través de red TCP/IP
■ Resolución de vídeo:	Visualización, grabación y reproducción, D1 704x576 PAL
■ Velocidad de vídeo:	De 1 a 25 ips PAL / 1 a 30 ips NTSC. Ajustable para cada canal, max. 100 en total PAL
■ Visualización:	1 canal, 4 canales
■ Ajuste de vídeo:	Brillo, contraste y color
■ E/S de alarma:	4/1
■ Alarmas internas:	Detección de movimiento y pérdida de vídeo
■ Modos de grabación:	Continua, por alarma y por horario
■ Búsqueda de grabación:	Fecha/hora, canal y modo de grabación
■ Dispositivos de entrada:	Botones frontales, mando a distancia (incluido) y ratón (incluido)
■ Conexión de red:	RJ45, Ethernet 10/100
■ Conexión PTZ:	RS485, multiprotocolo
■ Almacenamiento interno:	1 disco duro SATA, 3'5" máx. 2 Tb (No incluido)
■ Almacenamiento externo:	USB 2.0
■ Alimentación:	12 V DC, fuente de alimentación 5A (5 salidas) incluida
■ Temperatura de funcionamiento:	Entre -20 y 60 °C
■ Dimensiones (An x Al x Pr) mm.:	315 x 52 x 224 mm.
■ Peso:	1,55 Kg. (disco duro no incluido)

Accesorios

P/N	Discos Duros	U/Emb.
40140	Disco duro interno 3,5" SATA, 500 Gb	1
40141	Disco duro interno 3,5" SATA, 1 Tb (1000 Gb)	1
40143	Disco duro interno 3,5" SATA, 1,5 Tb (1500 Gb)	1
40142	Disco duro interno 3,5" SATA, 2 Tb (2000 Gb)	1

P/N	Monitor TFT	U/Emb.
40100	Monitor de visualización TFT 17", formato 4:3, conexión VGA	1
40101	Monitor de visualización TFT 19", formato 4:3, conexión VGA	1
40104	Monitor de visualización TFT 21", formato 4:3, conexión VGA	1

P/N	Baluns 75 ohm	U/Emb.
40090	Balun pasivo CCTV RG59/UTP	1
40091	Balun pasivo CCTV RG59/UTP, vídeo + alimentación, set de 2 unidades	1

Ficha Técnica

Fecha:

01-03-00-ES-V1.0 05/12/12

Código Nº:

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

