

OPENETICS

Rack Mural 1 Cuerpo IP 55 [Negro RAL 9005]

GAMA

Rack

Estanqueidad agua y polvo

Gran capacidad de carga



Diseño elegante y versátil

Puerta metálica

Descripción

El Rack Mural de 1 cuerpo se caracteriza por su diseño elegante y versátil integrándose fácilmente en cualquier entorno. Es ideal para redes de datos en cobre o fibra óptica, y se caracteriza por su capacidad de carga, perfiles regulables en profundidad.

Aplicaciones

El Rack mural de 1 cuerpo está diseñado para ofrecer seguridad en exteriores o ambientes hostiles, y las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Ideal para entornos industriales.
- Estanco al polvo y agua.
- Ideal para electrónica y fibra óptica.
- Perfiles regulables en profundidad.
- Posibilidad de montar perfiles traseros.
- Accesibilidad frontal, puerta metálica con cerradura.
- Gran capacidad de carga.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección : IP 55
- Revestimiento con gran resistencia a la oxidación y corrosión.
- Garantía: 5 años.

UNE EN ISO
9001:2000



Ficha Técnica

Fecha:

18/09/13

Código Nº:

05-02-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Rack Mural 1 Cuerpo IP 55 [Negro RAL 9005]

GAMA

Rack

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color rack:	Negro RAL 9005. Otros colores bajo pedido.
■ Carga máxima:	40 kg.
■ Altura:	De 345 mm. hasta 750 mm.
■ Anchura:	540 mm.
■ Profundidad:	400 mm.
■ Altura del bastidor:	6 U, 9 U, 12 U y 15 U
■ Perfiles:	Regulables en profundidad. Posibilidad de doble juego de perfiles.
■ Unidad de embalaje:	1
■ Puerta delantera:	Metálica con cerradura.

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.			Tipo de puerta *
			Alto	Ancho	Profundidad	
26300	Rack Mural 1 Cuerpo IP55	6 U	345	540	400	Metálica
26301	Rack Mural 1 Cuerpo IP55	9 U	480	540	400	Metálica
26302	Rack Mural 1 Cuerpo IP55	12 U	610	540	400	Metálica
26303	Rack Mural 1 Cuerpo IP55	15 U	750	540	400	Metálica

* Opcional: Profundidades especiales de 500 y 600 mm.

Ficha Técnica

Fecha:

18/09/13

Código Nº:

05-00-1-ES-V1.0

UNE EN ISO
9001:2000

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.